

Datenblatt Databox

Kaltgang-Einhausung – Schiebetüren mit manuellem Antrieb

Technische Eckdaten

Bauform	Kaltgang-/Warmgang-Einhausung für Schrankreihen auf Basis Z-SERVER, SZB IT oder DSR IT
Gangbreite	1.200 mm
Schrankschöhen / -tiefen	42, 45, 47 HE; 1.000 / 1.200 mm; 52 HE als Sonderlösung
Türen	Glasschiebetüren aus Aluprofilen und Sicherheitsglas, manuell oder mit elektrischem Antrieb
Ausbau	Dachmodule, erhöhtes Dach, Rückwand, Anbauschränke 2 × 150 mm, Dach-Kabelführung, Gangbeleuchtung

Standardmaße

Schrankschöhe	Ausführung	Tiefe [mm]	RAL 7035	RAL 9005
42 HE	ohne Füße	1000	W-8390-64-01-011	W-8390-64-01-161
42 HE	ohne Füße	1200	W-8390-64-03-011	W-8390-64-03-161
45 HE	ohne Füße	1000	W-8390-64-05-011	W-8390-64-05-161
45 HE	ohne Füße	1200	W-8390-64-07-011	W-8390-64-07-161
47 HE	ohne Füße	1000	W-8390-64-09-011	W-8390-64-09-161
47 HE	ohne Füße	1200	W-8390-64-11-011	W-8390-64-11-161
42 HE	mit Füßen	1000	W-8390-64-02-011	W-8390-64-02-161
42 HE	mit Füßen	1200	W-8390-64-04-011	W-8390-64-04-161
45 HE	mit Füßen	1000	W-8390-64-06-011	W-8390-64-06-161
45 HE	mit Füßen	1200	W-8390-64-08-011	W-8390-64-08-161
47 HE	mit Füßen	1000	W-8390-64-10-011	W-8390-64-10-161
47 HE	mit Füßen	1200	W-8390-64-12-011	W-8390-64-12-161

Quelle: IT-Lösungen-Katalog S. 22–29

Stand 10/2026 · Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte laut ZPAS-Katalog.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig · +49 341 33 97 7673 · info@zpasgroup.de · zpas.de