

Datenblatt SZD

Aluminium-Outdoorschrank, doppelwandig

Technische Eckdaten

Werkstoff	Gerüst, Wände und Türen aus Aluprofilen; Dach-Innenmantel Alublech 1,5 mm
Oberfläche	Gerüst eloxiert, Wand- und Türprofile chromatiert und pulverbeschichtet RAL 7035
Wandaufbau	Doppelwand aus ineinander schnappenden Aluprofilen mit Luftschicht
Schutzart	IP 54 nach EN 60529, auf Anfrage IP 55
Verschluss	Drehstangenschloss mit 2-Punkt-Verriegelung; andere Schließzylinder (z. B. ABLOY, EMKA) auf Anfrage
Aufstellung	Auf Sockel (Höhe nach Wunsch), Edelstahl-Fundamentrahmen oder Betonfundament; kleine Schränke mit Wand- oder Masthalter
Geprüft	Klimaprüfung -33 °C / +40 °C (TH Stettin), Schirmwirkung 100 kHz–1.000 MHz (TH Breslau), Akustik

Standardmaße

Außenbreite B	Innenbreite B1	Tür
409 mm	283 mm	einflügelig
509 mm	383 mm	einflügelig
609 mm	483 mm	einflügelig
709 mm	583 mm	einflügelig
809 mm	683 mm	einflügelig
1.009 mm	883 mm	einflügelig
1.154 mm	1.028 mm	zweiflügelig
1.254 mm	1.128 mm	zweiflügelig
1.354 mm	1.228 mm	zweiflügelig
1.453 mm	1.328 mm	zweiflügelig
1.554 mm	1.428 mm	zweiflügelig
1.654 mm	1.528 mm	zweiflügelig

Standardtiefen T: 409 · 509 · 609 · 709 · 809 · 1.009 mm (innen T – 126 mm). Höhe frei wählbar, Nutzhöhe = Höhe – 120 mm. Sondermaße in jeder Richtung möglich; Schränke mit mehr als zwei Türen auf Anfrage.

Quelle: Outdoorschränke-Katalog S. 10–15, 25–27, 32, 37–38

Stand 10/2026 · Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte laut ZPAS-Katalog.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig · +49 341 33 97 7673 · info@zpasgroup.de · zpas.de