

Datenblatt SZE2

Anreihschrank geschweißt, 26 Standardgrößen

Technische Eckdaten

Bauform	Geschweißter Anreihschrank für Außen- und Innenanlagen, leicht anreihbar
Werkstoff	Stahlblech; Montageplatte und Montageschienen verzinkt
Schutzart	IP 54 nach EN 60529 mit Seitenwänden; IP 55 mit zusätzlicher Abdichtung der Bodenplatte
Oberfläche	RAL 7035, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung mit Grobstruktur; spezielle Lackierung und Edelstahl auf Anfrage
Belastbarkeit	1.000 kg an der Montageplatte, 1.600 kg am Montageschienen-Gestell, 150 kg am Schwenkrahmen, 20 kg an der Tür
Lieferumfang	Schrankrahmen, Fronttür mit Doppelbart-Schließung, Rückwand, Montageplatte, verschiebbare Bodenbleche, Blindplatte(n) für das Dach
UL	UL-Konformitätszertifikat

Standardmaße

Breite (eben / herausstehend)	Tiefe	Höhe 2.000 mm	Höhe 2.200 mm
600 / 650 mm	400 mm	WZ-SZE2-2050-...	—
600 / 650 mm	500 mm	WZ-SZE2-2012-...	WZ-SZE2-2212-...
600 / 650 mm	600 mm	WZ-SZE2-2011-...	WZ-SZE2-2211-...
600 / 650 mm	800 mm	WZ-SZE2-2010-...	WZ-SZE2-2210-...
800 / 850 mm	400 mm	WZ-SZE2-2049-...	—
800 / 850 mm	500 mm	WZ-SZE2-2009-...	WZ-SZE2-2209-...
800 / 850 mm	600 mm	WZ-SZE2-2008-...	WZ-SZE2-2208-...
800 / 850 mm	800 mm	WZ-SZE2-2007-...	WZ-SZE2-2207-...
1.000 / 1.050 mm	500 mm	WZ-SZE2-2006-...	WZ-SZE2-2206-...
1.000 / 1.050 mm	600 mm	WZ-SZE2-2005-...	WZ-SZE2-2205-...
1.000 / 1.050 mm	800 mm	WZ-SZE2-2004-...	WZ-SZE2-2204-...
1.200 / 1.250 mm	500 mm	WZ-SZE2-2003-...	WZ-SZE2-2203-...
1.200 / 1.250 mm	600 mm	WZ-SZE2-2002-...	WZ-SZE2-2202-...
1.200 / 1.250 mm	800 mm	WZ-SZE2-2001-...	WZ-SZE2-2201-...

Katalognummer der Standardausführung: WZ-SZE2-xxxx-S10A-00-111-00-0-011. Sondermaße (z. B. 1.800 mm Höhe) und Edelstahl auf Anfrage.

Quelle: Schaltschranksysteme-Katalog S. 10, 20

Stand 10/2026 · Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte laut ZPAS-Katalog.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig · +49 341 33 97 7673 · info@zpasgroup.de · zpas.de