

Datenblatt SZE3

Anreihschrank verschraubt, IP 55, 32 Standardgrößen

Technische Eckdaten

Bauform	Verschraubte Rahmenkonstruktion aus geschlossenen Profilen, in zwei Ebenen im 25-mm-Raster perforiert; einfache Reihenverbindung
Normen	Gefertigt nach EN 62208; Schutzart IP 55 nach EN 60529
Werkstoff / Oberfläche	Rahmen Stahlblech verzinkt; Türen, Wände, Sockel pulverbeschichtet RAL 7035; Montageplatte, Schwenkrahmen, Montageschienen verzinkt
Einsatz	Innenbereich: Automatisierung und Elektrotechnik
Lieferumfang	Schrankrahmen, Fronttür mit Doppelbart-Schließung, Rückwand, Montageplatte für die ganze Schrankhöhe, obere Abdeckung, Bodenbleche
UL	UL-Konformitätszertifikat

Standardmaße

Breite	Tiefe	Höhe 2.000 mm	Höhe 2.200 mm
600 mm	400 mm	WZ-SZE3-2032-...	WZ-SZE3-2216-...
600 mm	500 mm	WZ-SZE3-2031-...	WZ-SZE3-2215-...
600 mm	600 mm	WZ-SZE3-2030-...	WZ-SZE3-2214-...
600 mm	800 mm	WZ-SZE3-2029-...	WZ-SZE3-2213-...
800 mm	400 mm	WZ-SZE3-2028-...	WZ-SZE3-2212-...
800 mm	500 mm	WZ-SZE3-2027-...	WZ-SZE3-2211-...
800 mm	600 mm	WZ-SZE3-2026-...	WZ-SZE3-2210-...
800 mm	800 mm	WZ-SZE3-2025-...	WZ-SZE3-2209-...
1.000 mm	400 mm	WZ-SZE3-2024-...	WZ-SZE3-2208-...
1.000 mm	500 mm	WZ-SZE3-2023-...	WZ-SZE3-2207-...
1.000 mm	600 mm	WZ-SZE3-2022-...	WZ-SZE3-2206-...
1.000 mm	800 mm	WZ-SZE3-2021-...	WZ-SZE3-2205-...
1.200 mm	400 mm	WZ-SZE3-2020-...	WZ-SZE3-2204-...
1.200 mm	500 mm	WZ-SZE3-2019-...	WZ-SZE3-2203-...
1.200 mm	600 mm	WZ-SZE3-2018-...	WZ-SZE3-2202-...
1.200 mm	800 mm	WZ-SZE3-2017-...	WZ-SZE3-2201-...

Katalognummer der Standardausführung: WZ-SZE3-xxxx-S10A-00-111-00-0-011. Untypische Größen (z. B. 1.800 mm Höhe) nach Absprache.

Quelle: Schaltschranksysteme-Katalog S. 62, 70

Stand 10/2026 · Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte laut ZPAS-Katalog.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig · +49 341 33 97 7673 · info@zpasgroup.de · zpas.de