

Datenblatt Z-BOX / Z-CUBE

19"-Wandgehäuse, 6–21 HE

Technische Eckdaten

Einsatz	19"-Wandgehäuse für Indooranwendungen, Breite 600 mm
Z-BOX	Einteilig, Tiefe 600 mm, 6–18 HE, Belastbarkeit 100 kg, IP 20; Glas- oder Blechtür; werkzeuglose Montage
Z-CUBE	Ein- oder zweiteilig, Tiefe 450 oder 600 mm (450 + Rückteil 150 = zweiteilig), 6–21 HE; 60 kg einteilig, 30 kg zweiteilig; IP 20 (an flacher Wand oder mit Rückwand)
Werkstoff	Stahlblech, farbloses Sicherheitsglas; Profilschienen Aluzink; RAL 7035

Standardmaße

Höhe	Z-BOX H	Z-CUBE H	Z-BOX Katalognummer
6 HE	365 mm	368 mm	W-ZBOX-6060-06S/M-011
10 HE	543 mm	546 mm	W-ZBOX-6060-10S/M-011
12 HE	632 mm	634 mm	W-ZBOX-6060-12S/M-011
15 HE	765 mm	767 mm	W-ZBOX-6060-15S/M-011
18 HE	899 mm	900 mm	W-ZBOX-6060-18S/M-011
21 HE	—	1.033 mm	—

Z-BOX: S = Glastür, M = Blechtür. Z-CUBE-Katalognummern: W-ZCUBE-6060-xxS/M-011 (Tiefe 600), W-ZCUBE-6045-xxS/M-011 (Tiefe 450), Rückteil W-ZCUBE-6015-xx-011 (xx = HE).

Quelle: IT-Lösungen-Katalog S. 60, 62, 64

Stand 10/2026 · Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte laut ZPAS-Katalog.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig · +49 341 33 97 7673 · info@zpasgroup.de · zpas.de