

Fiche technique Databox

Confinement d'allée froide – portes coulissantes à commande manuelle

Caractéristiques techniques

Construction	Confinement d'allée froide / chaude pour rangées de baies Z-SERVER, SZB IT ou DSR IT
Largeur d'allée	1 200 mm
Hauteurs / profondeurs de baie	42, 45, 47 U ; 1 000 / 1 200 mm ; 52 U en solution spéciale
Portes	Portes vitrées coulissantes en profilés aluminium et verre de sécurité, manuelles ou motorisées
Options	Modules de toit, toit surélevé, paroi arrière, armoires accolées 2 × 150 mm, cheminement des câbles par le toit, éclairage de l'allée

Dimensions standard

Hauteur de baie	Version	Profondeur [mm]	RAL 7035	RAL 9005
42 U	sans pieds	1000	W-8390-64-01-011	W-8390-64-01-161
42 U	sans pieds	1200	W-8390-64-03-011	W-8390-64-03-161
45 U	sans pieds	1000	W-8390-64-05-011	W-8390-64-05-161
45 U	sans pieds	1200	W-8390-64-07-011	W-8390-64-07-161
47 U	sans pieds	1000	W-8390-64-09-011	W-8390-64-09-161
47 U	sans pieds	1200	W-8390-64-11-011	W-8390-64-11-161
42 U	avec pieds	1000	W-8390-64-02-011	W-8390-64-02-161
42 U	avec pieds	1200	W-8390-64-04-011	W-8390-64-04-161
45 U	avec pieds	1000	W-8390-64-06-011	W-8390-64-06-161
45 U	avec pieds	1200	W-8390-64-08-011	W-8390-64-08-161
47 U	avec pieds	1000	W-8390-64-10-011	W-8390-64-10-161
47 U	avec pieds	1200	W-8390-64-12-011	W-8390-64-12-161

Source: Catalogue des solutions IT p. 22–29

Version 10/2026 · Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs selon le catalogue ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig, Allemagne · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de