

Fiche technique PSL

Pupitre de commande modulaire, IP 54

Caractéristiques techniques

Construction	Pupitre de commande modulaire en 4 types de configuration et 19 tailles ; partie de commande inclinée
Types	I : partie haute + partie avant + partie basse · II : partie haute + partie basse (profondeur 600) · III : rehausse + partie basse · IV : pupitre incliné sans rehausse
Matériau	Tôle d'acier ; plaques de montage galvanisées ; corps, portes, panneaux arrière et socle en inox sur demande
Indice de protection	IP 54 selon EN 60529
Finition	RAL 7035 revêtement poudre (texturé)
Découpes	Ouvertures et découpes selon spécifications du client, réalisées en usine

Dimensions standard

Largeur	Profondeur	Type I	Type II	Type III	Type IV
600 mm	450 mm	W-0950-01-15-011	—	W-0950-01-45-011	W-0950-01-60-011
600 mm	600 mm	—	W-0950-01-29-011	—	—
800 mm	450 mm	W-0950-01-12-011	—	W-0950-01-42-011	W-0950-01-57-011
800 mm	600 mm	—	W-0950-01-26-011	—	—
1 000 mm	450 mm	W-0950-01-09-011	—	W-0950-01-39-011	W-0950-01-54-011
1 000 mm	600 mm	—	W-0950-01-23-011	—	—
1 200 mm	450 mm	W-0950-01-06-011	—	W-0950-01-36-011	W-0950-01-51-011
1 200 mm	600 mm	—	W-0950-01-20-011	—	—
1 500 mm	450 mm	W-0950-01-03-011	—	W-0950-01-33-011	W-0950-01-48-011

Source: Catalogue des systèmes d'armoires p. 116

Version 10/2026 · Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs selon le catalogue ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig, Allemagne · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de