

Fiche technique SRD / SRX

Racks ouverts 19", 24–42 U

Caractéristiques techniques

SRD	Rack ouvert 19" à châssis réglable en continu ; assemblé par boulons à partir de profilés aluminium horizontaux (60 × 30 mm) et de montants verticaux en acier
SRX	Rack ouvert 19" composé de deux cadres 19" soudés sur une base en deux parties, réglable par pas de 50 mm
Installation	Sur pieds de nivellement, roulettes en option
Finition	RAL 7035 revêtement poudre, teintes spéciales sur demande

Dimensions standard

Hauteur	SRD H	SRD charge	SRD n° cat.	SRX H	SRX charge	SRX n° cat.
24 U	1 177 mm	150 kg	W-SRD-24-011	1 185 mm	250 kg	W-SRX-24-011
36 U	1 709 mm	150 kg	W-SRD-36-011	1 719 mm	250 kg	W-SRX-36-011
42 U	1 975 mm	150 kg	W-SRD-42-011	1 985 mm	250 kg	W-SRX-42-011

Source: Catalogue des solutions IT p. 56–57

Version 10/2026 · Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs selon le catalogue ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig, Allemagne · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de