

Fiche technique SZB IT-MAX

Baie réseau et serveur 19" aux dimensions augmentées, 42–52 U, jusqu'à 1 000 mm de large

Caractéristiques techniques

Conception	Châssis vissé en tôle d'acier avec angles renforcés ; conception, fonctions et accessoires compatibles avec SZB IT et DSR IT
Charge admissible (statique)	1 000 kg pour une profondeur de 600/800 mm, 1 500 kg pour 1 000/1 200 mm – montants à 50–150 mm de l'avant et de l'arrière, charge répartie uniformément
Portes	Portes vitrées, pleines ou perforées (80 % d'ouverture), au choix à l'avant et à l'arrière ; toujours à deux battants en 1 000 mm de large ; ouverture jusqu'à 270°, sens réversible
Entrée de câbles	Ouvertures de 71 mm de large dans le fond et le toit (pour câbles d'alimentation avec fiches triphasées), fermées par des obturateurs défonçables
Indice de protection	IP 20 selon EN 60529 (hors passages à broches)
Couleur	RAL 7035 / RAL 9005 (peinture poudre) ; montants et profilés en C galvanisés
Fourniture	Châssis, portes, panneaux latéraux et montants selon la référence, barre et câbles de terre, pieds de nivellement ; pose possible sans pieds directement au sol
Délai de livraison	environ 6 semaines (dimensions standard)

Dimensions standard

Hauteur	Hauteur du châssis	Largeur × profondeur (mm) · n° de version
42 U	1 963 mm	1000 × 600/800/1000/1200 · 421060 · 421080 · 421010 · 421012
45 U	2 096 mm	1000 × 600/800/1000/1200 · 451060 · 451080 · 451010 · 451012
47 U	2 186 mm	1000 × 600/800/1000/1200 · 471060 · 471080 · 471010 · 471012
52 U	2 408 mm	600 × 800/1000/1200 · 526080 · 526010 · 526012
52 U	2 408 mm	800 × 600/800/1000/1200 · 528060 · 528080 · 528010 · 528012
52 U	2 408 mm	1000 × 600/800/1000/1200 · 521060 · 521080 · 521010 · 521012

Référence W-ITMAX-XXXXXX-XXXX-X-XXX : n° de version – porte avant/arrière, côté gauche/droit – montants (1–5) – couleur (011 = RAL 7035, 161 = RAL 9005). Une baie de 52 U ne passe pas debout par une porte standard ; pour la redresser, prévoir une hauteur sous plafond d'environ 2,48–2,69 m selon la profondeur. Dimensions spéciales sur demande.

Source: Catalogue ZPAS « Rozwiązania teleinformatyczne » (Pologne) p. 38–43

Version 10/2026 · Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs selon le catalogue ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig, Allemagne · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de