

Fiche technique SZB IT

Baie réseau et serveur 19", 18–47 U

Caractéristiques techniques

Construction	Baie au sol 19" pour réseaux et serveurs, châssis entièrement démontable
Charge admissible (statique)	1 000 kg (profondeur 600/800 mm ; profondeur 1 000/1 200 mm jusqu'à 24 U), 1 500 kg (profondeur 1 000/1 200 mm à partir de 33 U) ; sur roulettes type 150 : 150 kg, type 300 : 500 kg – rails profilés à 50–150 mm des faces avant et arrière, charge répartie uniformément
Portes	Portes vitrées, à fenêtre, pleines ou perforées (80 % de perméabilité à l'air) ; angle d'ouverture jusqu'à 270°
Couleur	RAL 7035 / RAL 9005

Dimensions standard

Hauteur	Hauteur du châssis	Largeur × profondeur (mm)
18 U	896 mm	600/800 × 600/800
24 U	1 163 mm	600/800 × 600/800/1000
33 U	1 563 mm	600/800 × 600/800
42 U	1 963 mm	600/800 × 600/800/1000/1200
45 U	2 096 mm	600/800 × 600/800/1000/1200
47 U	2 186 mm	600/800 × 1000/1200

Source: Catalogue des solutions IT p. 36

Version 10/2026 · Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs selon le catalogue ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig, Allemagne · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de