

Fiche technique SZD

Armoire électrique extérieure en aluminium à double paroi

Caractéristiques techniques

Matériau	Châssis, parois et portes en profilés aluminium ; enveloppe intérieure du toit en tôle d'aluminium de 1,5 mm
Finition	Châssis anodisé, profilés de parois et de portes chromatisés et revêtus poudre RAL 7035
Structure des parois	Double paroi en profilés aluminium emboîtables avec lame d'air
Indice de protection	IP 54 selon EN 60529, IP 55 sur demande
Fermeture	Serrure à tringle avec verrouillage 2 points ; autres cylindres (p. ex. ABLOY, EMKA) sur demande
Installation	Sur socle (hauteur au choix), cadre de fondation inox ou fondation béton ; petites armoires avec support mural ou fixation sur mât
Essais	Essai climatique -33 °C / +40 °C (Université technique de Szczecin), efficacité de blindage 100 kHz–1 000 MHz (Université technique de Wrocław), acoustique

Dimensions standard

Largeur extérieure L	Largeur intérieure L1	Porte
409 mm	283 mm	porte simple
509 mm	383 mm	porte simple
609 mm	483 mm	porte simple
709 mm	583 mm	porte simple
809 mm	683 mm	porte simple
1 009 mm	883 mm	porte simple
1 154 mm	1 028 mm	porte double
1 254 mm	1 128 mm	porte double
1 354 mm	1 228 mm	porte double
1 453 mm	1 328 mm	porte double
1 554 mm	1 428 mm	porte double
1 654 mm	1 528 mm	porte double

Profondeurs standard P : 409 · 509 · 609 · 709 · 809 · 1 009 mm (intérieur P – 126 mm). Hauteur au choix, hauteur utile = hauteur – 120 mm. Dimensions spéciales possibles dans toutes les directions ; armoires à plus de deux portes sur demande.

Source: Catalogue des armoires électriques extérieures p. 10–15, 25–27, 32, 37–38

Version 10/2026 · Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs selon le catalogue ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig, Allemagne · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de