

Fiche technique Z-BOX / Z-CUBE

Coffrets muraux 19", 6–21 U

Caractéristiques techniques

Utilisation	Coffrets muraux 19" pour l'intérieur, largeur 600 mm
Z-BOX	Monobloc, profondeur 600 mm, 6–18 U, charge admissible 100 kg, IP 20 ; porte vitrée ou pleine ; montage sans outil
Z-CUBE	Monobloc ou en deux parties, profondeur 450 ou 600 mm (450 + partie arrière 150 = deux parties), 6–21 U ; 60 kg monobloc, 30 kg en deux parties ; IP 20 (sur mur plan ou avec panneau arrière)
Matériau	Tôle d'acier, verre de sécurité incolore ; rails profilés aluzinc ; RAL 7035

Dimensions standard

Hauteur	Z-BOX H	Z-CUBE H	Numéro de catalogue Z-BOX
6 U	365 mm	368 mm	W-ZBOX-6060-06S/M-011
10 U	543 mm	546 mm	W-ZBOX-6060-10S/M-011
12 U	632 mm	634 mm	W-ZBOX-6060-12S/M-011
15 U	765 mm	767 mm	W-ZBOX-6060-15S/M-011
18 U	899 mm	900 mm	W-ZBOX-6060-18S/M-011
21 U	—	1 033 mm	—

Z-BOX : S = porte vitrée, M = porte pleine. Numéros de catalogue Z-CUBE : W-ZCUBE-6060-xxS/M-011 (profondeur 600), W-ZCUBE-6045-xxS/M-011 (profondeur 450), partie arrière W-ZCUBE-6015-xx-011 (xx = U).

Source: Catalogue des solutions IT p. 60, 62, 64

Version 10/2026 · Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs selon le catalogue ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig, Allemagne · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de