

Fiche technique Z-SERVER

Baie serveur 19" haute charge, 42–47 U

Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle d'acier ; châssis démontable en profilés d'acier fermés
Charge admissible (statique)	1 600 kg sur pieds de nivellement, 2 000 kg sans pieds de nivellement – rails profilés à 50–150 mm des faces avant et arrière, charge répartie uniformément ; jeu de roulettes 1 500 kg
Portes	Perforées, 80 % de perméabilité à l'air, perforation sur 86 % de la surface de porte ; angle d'ouverture jusqu'à 270°
Fermeture	5 points (porte simple), 3 points (porte double, évolutive en 5 points)
Indice de protection	IP 20 selon EN 60529 (hors passe-câbles à brosse)
Couleur	RAL 7035 / RAL 9005
Plan 19"	Deux paires de rails profilés PREMIUM ; réglables de 19 à 21 pouces dans les baies de 800 mm de largeur

Dimensions standard

Hauteur	Hauteur du châssis	Numéros de version (600/800 × 1000/1200 mm)
42 U	2 000 mm	426010 · 426012 · 428010 · 428012
45 U	2 100 mm	456010 · 456012 · 458010 · 458012
47 U	2 200 mm	476010 · 476012 · 478010 · 478012

Source: Catalogue des solutions IT p. 10–11, 18

Version 10/2026 · Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs selon le catalogue ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig, Allemagne · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de