

Scheda tecnica Databox

Contenimento del corridoio freddo – porte scorrevoli a comando manuale

Dati tecnici principali

Struttura	Contenimento del corridoio freddo/caldo per file di armadi rack basate su Z-SERVER, SZB IT o DSR IT
Larghezza corridoio	1.200 mm
Altezze / profondità armadio	42, 45, 47 U; 1.000 / 1.200 mm; 52 U come soluzione speciale
Porte	Porte scorrevoli in vetro con profili di alluminio e vetro di sicurezza, manuali o motorizzate
Opzioni	Moduli tetto, tetto rialzato, parete posteriore, armadi aggiuntivi 2 × 150 mm, passaggio cavi sul tetto, illuminazione del corridoio

Misure standard

Altezza armadio	Esecuzione	Profondità [mm]	RAL 7035	RAL 9005
42 U	senza piedini	1000	W-8390-64-01-011	W-8390-64-01-161
42 U	senza piedini	1200	W-8390-64-03-011	W-8390-64-03-161
45 U	senza piedini	1000	W-8390-64-05-011	W-8390-64-05-161
45 U	senza piedini	1200	W-8390-64-07-011	W-8390-64-07-161
47 U	senza piedini	1000	W-8390-64-09-011	W-8390-64-09-161
47 U	senza piedini	1200	W-8390-64-11-011	W-8390-64-11-161
42 U	con piedini	1000	W-8390-64-02-011	W-8390-64-02-161
42 U	con piedini	1200	W-8390-64-04-011	W-8390-64-04-161
45 U	con piedini	1000	W-8390-64-06-011	W-8390-64-06-161
45 U	con piedini	1200	W-8390-64-08-011	W-8390-64-08-161
47 U	con piedini	1000	W-8390-64-10-011	W-8390-64-10-161
47 U	con piedini	1200	W-8390-64-12-011	W-8390-64-12-161

Fonte: Catalogo soluzioni IT p. 22–29

Versione 10/2026 · Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i valori secondo il catalogo ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Lipsia, Germania · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de