

Scheda tecnica PSL

Pulpito di comando modulare, IP 54

Dati tecnici principali

Struttura	Pulpito di comando modulare in 4 tipi di configurazione e 19 dimensioni; sezione di comando inclinata
Tipi	I: parte superiore + parte frontale + parte inferiore · II: parte superiore + parte inferiore (profondità 600) · III: sovrastruttura + parte inferiore · IV: pulpito inclinato senza sovrastruttura
Materiale	Lamiera d'acciaio; piastre di montaggio zincate; corpo, porte, pannelli posteriori e zoccolo in acciaio inox su richiesta
Grado di protezione	IP 54 secondo EN 60529
Finitura	RAL 7035 verniciato a polvere (strutturata)
Aperture	Aperture e tagli secondo le specifiche del cliente, eseguiti in fabbrica

Misure standard

Larghezza	Profondità	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV
600 mm	450 mm	W-0950-01-15-011	—	W-0950-01-45-011	W-0950-01-60-011
600 mm	600 mm	—	W-0950-01-29-011	—	—
800 mm	450 mm	W-0950-01-12-011	—	W-0950-01-42-011	W-0950-01-57-011
800 mm	600 mm	—	W-0950-01-26-011	—	—
1.000 mm	450 mm	W-0950-01-09-011	—	W-0950-01-39-011	W-0950-01-54-011
1.000 mm	600 mm	—	W-0950-01-23-011	—	—
1.200 mm	450 mm	W-0950-01-06-011	—	W-0950-01-36-011	W-0950-01-51-011
1.200 mm	600 mm	—	W-0950-01-20-011	—	—
1.500 mm	450 mm	W-0950-01-03-011	—	W-0950-01-33-011	W-0950-01-48-011

Fonte: Catalogo sistemi di armadi p. 116

Versione 10/2026 · Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i valori secondo il catalogo ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Lipsia, Germania · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de