

Scheda tecnica SRD / SRX

Rack aperti 19", 24–42 U

Dati tecnici principali

SRD	Rack aperto 19" con telaio a regolazione continua; imbullonato da profilati orizzontali in alluminio (60 × 30 mm) e montanti verticali in acciaio
SRX	Rack aperto 19" composto da due telai 19" saldati su base in due parti, regolabile a passi di 50 mm
Installazione	Su piedini di livellamento, ruote opzionali
Finitura	RAL 7035 verniciato a polvere, colori speciali su richiesta

Misure standard

Altezza	SRD H	SRD portata	SRD cod. cat.	SRX H	SRX portata	SRX cod. cat.
24 U	1.177 mm	150 kg	W-SRD-24-011	1.185 mm	250 kg	W-SRX-24-011
36 U	1.709 mm	150 kg	W-SRD-36-011	1.719 mm	250 kg	W-SRX-36-011
42 U	1.975 mm	150 kg	W-SRD-42-011	1.985 mm	250 kg	W-SRX-42-011

Fonte: Catalogo soluzioni IT p. 56–57

Versione 10/2026 · Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i valori secondo il catalogo ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Lipsia, Germania · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de