

Scheda tecnica SZB IT-MAX

Armadio rack 19" di rete e server con dimensioni maggiorate, 42–52 U, larghezza fino a 1.000 mm

Dati tecnici principali

Struttura	Telaio avvitato in lamiera d'acciaio con angoli rinforzati; struttura, funzioni e accessori compatibili con SZB IT e DSR IT
Portata (statica)	1.000 kg con profondità 600/800 mm, 1.500 kg con profondità 1.000/1.200 mm – montanti a 50–150 mm dal fronte e dal retro, carico distribuito uniformemente
Porte	Porte in vetro, cieche o forate (80 % di apertura), a scelta su fronte e retro; con larghezza 1.000 mm sempre a due ante; apertura fino a 270°, senso reversibile
Ingresso cavi	Aperture larghe 71 mm nel fondo e nel tetto (per cavi di alimentazione con spine trifase), chiuse da tappi a sfondamento
Grado di protezione	IP 20 secondo EN 60529 (esclusi i passacavi a spazzola)
Colore	RAL 7035 / RAL 9005 (verniciatura a polvere); montanti e profili a C zincati
Fornitura	Telaio, porte, pannelli laterali e montanti secondo il codice, barra e cavi di messa a terra, piedini di livellamento; installabile anche senza piedini direttamente a pavimento
Tempi di consegna	circa 6 settimane (misure standard)

Misure standard

Altezza	Altezza telaio	Larghezza × profondità (mm) · n. versione
42 U	1.963 mm	1000 × 600/800/1000/1200 · 421060 · 421080 · 421010 · 421012
45 U	2.096 mm	1000 × 600/800/1000/1200 · 451060 · 451080 · 451010 · 451012
47 U	2.186 mm	1000 × 600/800/1000/1200 · 471060 · 471080 · 471010 · 471012
52 U	2.408 mm	600 × 800/1000/1200 · 526080 · 526010 · 526012
52 U	2.408 mm	800 × 600/800/1000/1200 · 528060 · 528080 · 528010 · 528012
52 U	2.408 mm	1000 × 600/800/1000/1200 · 521060 · 521080 · 521010 · 521012

Codice W-ITMAX-XXXXXX-XXXX-X-XXX: n. versione – porta anteriore/posteriore, lato sinistro/destro – montanti (1–5) – colore (011 = RAL 7035, 161 = RAL 9005). Un armadio da 52 U non passa in piedi da una porta standard; per raddrizzarlo serve un'altezza del locale di circa 2,48–2,69 m a seconda della profondità. Misure speciali su richiesta.

Fonte: Catalogo ZPAS "Rozwiązania teleinformatyczne" (Polonia) p. 38–43

Versione 10/2026 · Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i valori secondo il catalogo ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Lipsia, Germania · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de