

Scheda tecnica SZD

Armadio da esterno in alluminio a doppia parete

Dati tecnici principali

Materiale	Telaio, pareti e porte in profili di alluminio; rivestimento interno del tetto in lamiera di alluminio da 1,5 mm
Finitura	Telaio anodizzato, profili di pareti e porte cromatati e verniciati a polvere RAL 7035
Struttura delle pareti	Doppia parete in profili di alluminio a incastro con intercapedine d'aria
Grado di protezione	IP 54 secondo EN 60529, IP 55 su richiesta
Chiusura	Chiusura a cremonese con bloccaggio a 2 punti; altri cilindri (ad es. ABLOY, EMKA) su richiesta
Installazione	Su zoccolo (altezza a richiesta), telaio di fondazione in acciaio inox o fondazione in calcestruzzo; armadi piccoli con supporto a parete o a palo
Prove	Prova climatica -33 °C / +40 °C (Politecnico di Stettino), efficacia di schermatura 100 kHz–1.000 MHz (Politecnico di Breslavia), acustica

Misure standard

Larghezza esterna L	Larghezza interna L1	Porta
409 mm	283 mm	porta singola
509 mm	383 mm	porta singola
609 mm	483 mm	porta singola
709 mm	583 mm	porta singola
809 mm	683 mm	porta singola
1.009 mm	883 mm	porta singola
1.154 mm	1.028 mm	porta doppia
1.254 mm	1.128 mm	porta doppia
1.354 mm	1.228 mm	porta doppia
1.453 mm	1.328 mm	porta doppia
1.554 mm	1.428 mm	porta doppia
1.654 mm	1.528 mm	porta doppia

Profondità standard P: 409 · 509 · 609 · 709 · 809 · 1.009 mm (interna P – 126 mm). Altezza a libera scelta, altezza utile = altezza – 120 mm. Misure speciali possibili in ogni direzione; armadi con più di due porte su richiesta.

Fonte: Catalogo armadi da esterno p. 10–15, 25–27, 32, 37–38

Versione 10/2026 · Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i valori secondo il catalogo ZPAS.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Lipsia, Germania · +49 177 2479368 · info@zpasgroup.de · zpas.de